

Hitachi--Innengerät



Technische Daten

Typ	RAF-25NX2
Nennkälteleistung	2,50 kW
Regelbereich / Kühlen	0,9 - 3,1 kW
Nennheizleistung	3,40 kW
Regelbereich / Heizen	0,9 - 4,4 kW
Luftvolumenstrom	300 -600 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	20/26/32/38 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	20/26/32/38 dB(A)
Spannungsversorgung	35 V DC
Steuerleitung	3x 1,5 mm²
Abmessungen H/B/T	600x760x235 mm
Gewicht	14,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/9,52 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	25,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	20,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	20,00 m



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.