

Hitachi Split-Innengerät



Technische Daten

| | |
|---|-------------------|
| Typ | RAK-50PXA |
| Nennkälteleistung | 5,00 kW |
| Regelbereich / Kühlen | 0,9-5,2 kW |
| Nennheizleistung | 6,30 kW |
| Regelbereich / Heizen | 0,9-7,9 kW |
| Energieeffizienzklasse / Kühlen | A+ |
| Energieeffizienzklasse / Heizen | A+ |
| Wirkungsgrad EER/Kühlen | 3,22 W/W |
| Wirkungsgrad SEER / Kühlen | 5,95 W/W |
| Wirkungsgrad COP/Heizen | 3,61 W/W |
| Wirkungsgrad SCOP/Heizen | 4,24 W/W |
| Luftvolumenstrom | 288-780 m³/h |
| Schalldruckpegel/Kühlen | 25/31/39/47 dB(A) |
| Schalldruckpegel/Heizen | 25/31/39/48 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 60 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 230/1/50 V/Hz/Ph |
| Steuerleitung | 3x1,5 mm² |
| Abmessungen H/B/T | 295x795x198 mm |
| Gewicht | 10,00 kg |
| Flüssigkeits-/Saugleitung | 6,35/12,70 mm |
| Werkseitige Füllmenge | 0,00 kg |
| Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE | 20,00 m |
| Max. Höhendifferenz IE über AE | 10,00 m |
| Max. Höhendifferenz AE über IE | 10,00 m |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.