

# Hitachi SystemFree Innengerät



## Technische Daten

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Typ                                      | RPI-3.0FSN5E               |
| Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit  | 7,10 kW                    |
| Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit | 8,00 kW                    |
| Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit   | 8,00 kW                    |
| Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit  | 9,00 kW                    |
| Luftvolumenstrom                         | 960-1320 m <sup>3</sup> /h |
| Ext. statische Pressung                  | 0/30/125 Pa                |
| Schalldruckpegel/Kühlen                  | 29/31/31 dB(A)             |
| Schalldruckpegel/Heizen                  | 29/31/31 dB(A)             |
| Spannungsversorgung                      | 230/1/50 V/Hz/Ph           |
| Leistungsaufnahme/Kühlen                 | 0,11 kW                    |
| Leistungsaufnahme/Heizen                 | 0,11 kW                    |
| Stromaufnahme/Kühlen                     | 0,90 A                     |
| Stromaufnahme/Heizen                     | 0,90 A                     |
| Empfohlene Absicherung, träge            | 10,00 A                    |
| Steuerleitung                            | 2x0,75 mm <sup>2</sup>     |
| Abmessungen H/B/T                        | 275x1084x600 mm            |
| Gewicht                                  | 36,00 kg                   |
| Flüssigkeits-/Saugleitung                | 9,52/15,90 mm              |
| Werkseitige Füllmenge                    | 0,00 kg                    |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.