

# Hitachi FreeSystem-Innengerät



## Technische Daten

Typ	RPI-8.0FSN2E
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	20,00 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	22,40 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	22,40 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	25,00 kW
Luftvolumenstrom	3570/3960 m <sup>3</sup> /h
Ext. statische Pressung	140/180 (220) Pa
Schalldruckpegel/Kühlen	51/54 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	51/54 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	1,01 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	1,01 kW
Stromaufnahme/Kühlen	4,40 A
Stromaufnahme/Heizen	4,40 A
Empfohlene Absicherung, träge	10,00 A
Steuerleitung	2x 0,8 abgeschirmt mm <sup>2</sup>
Abmessungen H/B/T	423x1.592x600 mm
Gewicht	85,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/19,10 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.