

# Hitachi FreeSystem-Innengerät



## Technische Daten

|  |                   |
|--|-------------------|
| Typ                                      | RPC-1.5FSN3       |
| Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit  | 3,60 kW           |
| Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit | 4,00 kW           |
| Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit   | 4,00 kW           |
| Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit  | 4,80 kW           |
| Luftvolumenstrom                         | 540-900 m³/h      |
| Schalldruckpegel/Kühlen                  | 28/31/35/37 dB(A) |
| Schalldruckpegel/Heizen                  | 28/31/35/37 dB(A) |
| Schallleistungspegel                     | 53 dB(A)          |
| Spannungsversorgung                      | 230/1/50 V/Hz/Ph  |
| Leistungsaufnahme/Kühlen                 | 0,04 kW           |
| Leistungsaufnahme/Heizen                 | 0,04 kW           |
| Stromaufnahme/Kühlen                     | 0,20 A            |
| Stromaufnahme/Heizen                     | 0,20 A            |
| Empfohlene Absicherung, träge            | 10,00 A           |
| Steuerleitung                            | 2x0,75 mm²        |
| Abmessungen H/B/T                        | 235x960x690 mm    |
| Gewicht                                  | 26,00 kg          |
| Flüssigkeits-/Saugleitung                | 6,35/12,70 mm     |
| Werkseitige Füllmenge                    | 0,00 kg           |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.