

# Samurai M mit Hydromodul & Drehzahl geregelter Pumpe in **Low Noise** Ausführung

## Technische Daten

Typ	RHMA-30AN-LN-P1
Nennkälteleistung	75,20 kW
Nennheizleistung	83,80 kW
Wirkungsgrad EER/Kühlen	3,11 W/W
Wirkungsgrad SEER / Kühlen	5,18 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	3,15 W/W
Wirkungsgrad SCOP/Heizen	3,40 W/W
Luftvolumenstrom	27606 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	62 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	65 dB(A)
Schallleistungspegel	77 dB(A)
Spannungsversorgung	400/50/3 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	24,20 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	26,60 kW
Stromaufnahme/Kühlen	48,40 A
Abmessungen H/B/T	2440/1200/3050 mm
Gewicht	1,105,00 kg
Werkseitige Füllmenge	17,6 kg
Einsatzbereich / Kühlen	-17.8~48 °C
Einsatzbereich / Heizen	-15~25 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.