

HITACHI Yutampo Außeneinheit



Technische Daten

Typ	RAW-35RHC
Nennheizleistung	3,50 kW
Energieeffizienzklasse / Heizen	A+
Schallleistungspegel	63 dB(A)
Spannungsversorgung	230/50/1 V/Hz/Ph
Empfohlene Absicherung, träge	15 A
Steuerleitung	3x1,5 mm ²
Abmessungen H/B/T	548x841x335 mm
Gewicht	32,50 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/9,52 mm
Werkseitige Füllmenge	R32 / 1 kg
CO ₂ -Äquivalent	0,675 t
Max. mögliche Gesamtleitungslänge	20,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	10,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	10,00 m
Einsatzbereich / Heizen	-15 bis +37 °C



* W = Wasser Ein-/Austrittstemperatur in °C, L = Außentemperatur in °C

- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.