

Hitachi Split-Außengerät



Technische Daten

Typ	RAC-09GH4
Nennkälteleistung	2,90 kW
Nennheizleistung	3,00 kW
Anzahl anschliessb. Inneneinheiten	1
Energieeffizienzklasse / Kühlen	A
Energieeffizienzklasse / Heizen	A
Wirkungsgrad EER/Kühlen	3,22 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	3,90 W/W
Luftvolumenstrom	1440 m ³ /h
Schalldruckpegel/Kühlen	48 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	49 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,90 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,77 kW
Stromaufnahme/Kühlen	4,20 A
Stromaufnahme/Heizen	3,50 A
Empfohlene Absicherung, träge	10,00 A
Steuerleitung	5 x 1,5 mm ²
Abmessungen H/B/T	570x700x210 mm
Gewicht	32,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/9,52 mm
Werkseitige Füllmenge	0,65 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	10,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	5,00 m
Einsatzbereich / Kühlen	+21 bis +43 °C
Einsatzbereich / Heizen	-10 bis +21 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.