

Hitachi Split-Innengerät



Technische Daten

Typ	RAS-10G5
Nennkälteleistung	2,90 kW
Energieeffizienzklasse / Kühlen	A
Wirkungsgrad EER/Kühlen	3,22 W/W
Luftvolumenstrom	354 - 618 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	31/36/45 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,90 kW
Stromaufnahme/Kühlen	4,00 A
Empfohlene Absicherung, träge	10,00 A
Steuerleitung	3x 1,5 mm²
Abmessungen H/B/T	280x780x220 mm
Gewicht	9,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/9,52 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	15,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	5,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	5,00 m



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.