

Hitachi Split-Innengerät



Technische Daten

Typ	RAK-60PPA
Nennkälteleistung	6,10 kW
Regelbereich / Kühlen	0,9-6,5 kW
Nennheizleistung	6,80 kW
Regelbereich / Heizen	1,5-8,0 kW
Energieeffizienzklasse / Kühlen	A+
Energieeffizienzklasse / Heizen	A+
Wirkungsgrad EER/Kühlen	3,30 W/W
Wirkungsgrad SEER / Kühlen	6,00 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	3,62 W/W
Wirkungsgrad SCOP/Heizen	4,00 W/W
Luftvolumenstrom	480-1050 m ³ /h
Schalldruckpegel/Kühlen	30/33/42/48 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	33/34/42/49 dB(A)
Schallleistungspegel	63 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Steuerleitung	3x1,5 mm ²
Abmessungen H/B/T	295x1030x207 mm
Gewicht	12,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/12,70 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	30,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	20,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	20,00 m



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.