

# Hitachi Split-Innengerät



## Technische Daten

Typ	RAI-50PPD
Nennkälteleistung	5,00 kW
Regelbereich / Kühlen	1,2-5,8 kW
Nennheizleistung	6,00 kW
Regelbereich / Heizen	1,2-6,8 kW
Energieeffizienzklasse / Kühlen	A++
Energieeffizienzklasse / Heizen	A+
Wirkungsgrad SEER / Kühlen	6,80 W/W
Wirkungsgrad SCOP/Heizen	4,40 W/W
Luftvolumenstrom	390-780 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	29/35/39/43 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	30/36/40/44 dB(A)
Schallleistungspegel	56 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	1,42 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	1,57 kW
Stromaufnahme/Kühlen	6,50 A
Stromaufnahme/Heizen	7,20 A
Steuerleitung	4x1,5 mm²
Abmessungen H/B/T	285x570x570 mm
Gewicht	17,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/12,70 mm
Werkseitige Füllmenge	1,50 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	20,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	10,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	10,00 m



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.