

Hitachi Split-Außengerät



Technische Daten

| | |
|---|------------------------|
| Typ | RAC-70NPD |
| Nennkälteleistung | 7,00 kW |
| Regelbereich / Kühlen | 1,50-8,00 kW |
| Nennheizleistung | 8,00 kW |
| Regelbereich / Heizen | 1,50-8,50 kW |
| Energieeffizienzklasse / Kühlen | A++ |
| Energieeffizienzklasse / Heizen | A++ |
| Wirkungsgrad EER/Kühlen | 3,50 W/W |
| Wirkungsgrad SEER / Kühlen | 7,00 W/W |
| Wirkungsgrad COP/Heizen | 3,81 W/W |
| Wirkungsgrad SCOP/Heizen | 4,60 W/W |
| Luftvolumenstrom | 2700 m ³ /h |
| Schalldruckpegel/Kühlen | 52 dB(A) |
| Schalldruckpegel/Heizen | 54 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 67 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 230/1/50 V/Hz/Ph |
| Leistungsaufnahme/Kühlen | 2,00 kW |
| Leistungsaufnahme/Heizen | 2,10 kW |
| Stromaufnahme/Kühlen | 8,84 A |
| Stromaufnahme/Heizen | 8,42 A |
| Empfohlene Absicherung, träge | 20,00 A |
| Steuerleitung | 3x2,5 mm ² |
| Abmessungen H/B/T | 800x850x298 mm |
| Gewicht | 52,00 kg |
| Flüssigkeits-/Saugleitung | 6,35/15,9 mm |
| Werkseitige Füllmenge | R32 / 1,6 kg |
| CO ₂ -Äquivalent | 1,080 t |
| Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE | 30,00 m |
| Max. mögliche Gesamtleitungslänge | 30,00 m |
| Max. Höhendifferenz IE über AE | 20,00 m |
| Max. Höhendifferenz AE über IE | 20,00 m |
| Einsatzbereich / Kühlen | -15 bis +46 °C |
| Einsatzbereich / Heizen | -15 bis +24 °C |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.