

Hitachi FreeSystem-Innengerät



Technische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Typ | RPC-2.5FSN2E |
| Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit | 5,60 kW |
| Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit | 7,10 kW |
| Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit | 6,30 kW |
| Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit | 8,50 kW |
| Luftvolumenstrom | 720/960/1080 m³/h |
| Schalldruckpegel/Kühlen | 41/43/46 dB(A) |
| Schalldruckpegel/Heizen | 41/43/46 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 230/1/50 V/Hz/Ph |
| Leistungsaufnahme/Kühlen | 0,13 kW |
| Leistungsaufnahme/Heizen | 0,13 kW |
| Stromaufnahme/Kühlen | 0,60 A |
| Stromaufnahme/Heizen | 0,60 A |
| Empfohlene Absicherung, träge | 10,00 A |
| Steuerleitung | 2x 0,8 abgeschirmt mm² |
| Abmessungen H/B/T | 163x1.314x625 mm |
| Gewicht | 31,00 kg |
| Flüssigkeits-/Saugleitung | 9,52/15,90 mm |
| Werkseitige Füllmenge | 0,00 kg |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.