

# Hitachi SystemFree Innengerät



## Technische Daten

|  |                        |
|--|------------------------|
| Typ                                      | RPI-10.0FSN3E          |
| Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit  | 25,00 kW               |
| Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit | 28,00 kW               |
| Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit   | 28,00 kW               |
| Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit  | 31,00 kW               |
| Luftvolumenstrom                         | 4056/4500 m³/h         |
| Ext. statische Pressung                  | 140/180 (220) Pa       |
| Schalldruckpegel/Kühlen                  | 52/55 dB(A)            |
| Schalldruckpegel/Heizen                  | 52/55 dB(A)            |
| Spannungsversorgung                      | 230/1/50 V/Hz/Ph       |
| Leistungsaufnahme/Kühlen                 | 1,06 kW                |
| Leistungsaufnahme/Heizen                 | 1,06 kW                |
| Stromaufnahme/Kühlen                     | 4,80 A                 |
| Stromaufnahme/Heizen                     | 4,80 A                 |
| Empfohlene Absicherung, träge            | 10,00 A                |
| Steuerleitung                            | 2x 0,8 abgeschirmt mm² |
| Abmessungen H/B/T                        | 423x1.592x600 mm       |
| Gewicht                                  | 87,00 kg               |
| Flüssigkeits-/Saugleitung                | 9,52/22,20 mm          |
| Werkseitige Füllmenge                    | 0,00 kg                |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.