

Hitachi SystemFree-Innengerät



Technische Daten

| | |
|--|--------------------------------------|
| Typ | RPI-20.0FSN3PE |
| Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit | 56,00 kW |
| Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit | 63,00 kW |
| Luftvolumenstrom | 8100 - 9000 m ³ /h |
| Ext. statische Pressung | 30/180/220 Pa |
| Schalldruckpegel/Kühlen | 54/57 dB(A) |
| Schalldruckpegel/Heizen | 54/57 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 230/1/50 V/Hz/Ph |
| Leistungsaufnahme/Kühlen | 2,12 kW |
| Leistungsaufnahme/Heizen | 2,12 kW |
| Stromaufnahme/Kühlen | 9,60 A |
| Stromaufnahme/Heizen | 9,60 A |
| Empfohlene Absicherung, träge | 20 A |
| Steuerleitung | 2x 0,75, abgeschirmt mm ² |
| Abmessungen H/B/T | 846/1592/600 mm |
| Gewicht | 175,00 kg |
| Werkseitige Füllmenge | 0,00 kg |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.