

Hitachi Yutaki S Außeneinheit



Technische Daten

| | |
|---|------------------------|
| Typ | RAS-8HRNME-AF |
| Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)* | 19,60 kW |
| COP W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)* | 4,45 W/W |
| Nennheizleistung W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)* | 14,80 kW |
| COP W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)* | 2,63 W/W |
| Nennheizleistung W(x/+35), L (+10TK/+9FK)* | 20,60 kW |
| COP W(x/+35), L (+10TK/+9FK)* | 4,80 W/W |
| Nennheizleistung W(x/+35), L (+2TK/+1FK)* | 17,90 kW |
| COP W(x/+35), L (+2TK/+1FK)* | 3,05 W/W |
| Nennkälteleistung W(+12/+7), L (+35)* | 14,40 kW |
| EER W(+12/+7), L (+35)* | 3,53 W/W |
| Nennkälteleistung W(+23/+18), L (+35)* | 20,00 kW |
| EER W(+23/+18), L (+35)* | 4,43 W/W |
| Anzahl anschliessb. Inneneinheiten | 1 |
| Luftvolumenstrom | 7260 m³/h |
| Schalldruckpegel/Kühlen | 54 dB(A) |
| Schalldruckpegel/Heizen | 56 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 400/3/50 V/Hz/Ph |
| Leistungsaufnahme/Kühlen | 4,22 kW |
| Leistungsaufnahme/Heizen | 4,60 kW |
| Stromaufnahme/Kühlen | 6,20 A |
| Stromaufnahme/Heizen | 6,80 A |
| Empfohlene Absicherung, träge | 20,00 A |
| Steuerleitung | 2x 0,8 abgeschirmt mm² |
| Abmessungen H/B/T | 1.650x1.100x390 mm |
| Gewicht | 170,00 kg |
| Flüssigkeits-/Saugleitung | 9,52/25,4 mm |
| Werkseitige Füllmenge | 7,30 kg |
| Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE | 30,00 m |
| Max. Höhendifferenz IE über AE | 20,00 m |
| Max. Höhendifferenz AE über IE | 30,00 m |
| Einsatzbereich / Kühlen | +10 bis +46 °C |
| Einsatzbereich / Heizen | -20 bis +35 °C |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.